

Datum 2018-11-08
Offert Nr. RB2018000066
Version 3
Alternativ 1
Er referens

KURT LARSSONS ÅKERI AKTIEBOLAG
ÅSA, HÖSSNA 107
52397 ULRICEHAMN

Teknisk specifikation

FH 500HP 6*2 Semidrag medium chassiehöjd med luftfjädring bak

Användningsområde

Komplett semidragare
OP-klass 1. Bra vägar
Fjärrtrafik
Ej kuperad väg
Yttertemp. över + 40 grader 24 Timmar / År
Yttre temperatur - 25 grader.
Tyngdpunktcentrum ca 1,9 m över mark
Mindre än 10 % körning på smutsiga vägar
Tågvikt 70 ton
Dragbil
Vagnsbredd 2600 mm
Sverigespecifikation

Huvudkomponenter

Chassihöjd medium
Löpaxel dubbelmonterade hjul
Extra hög sovhytt FH (L2H3)
Hjulbas 3200 mm
Emissionsnivå EURO 6
EURO 6
Motor 13 liter Euro 6 SCR, 500 hk, 2500 Nm
VEB+ Motorbroms
Växellåda AT2612F I-Shift 12 växlad 2600 Nm
Bakaxel RSS1360 enkelväxel + 60 tons tågvikt
Bakaxelutväxling 2.85:1

Paket

+ Bränslepaket - fordon fjärtransport

- Oljekylare för växellåda*
- Topografi information via karta*
- Farthållare med ECO roll och I-cruise*
- Växlingsprogram fjärr*
- Tomgångsavstängning efter 2,5 min*
- In- och urkopplingsbar luftkompressor*
- Servostyrning variabelt flöde*
- Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min*

Förarpaket

- EL. styrda eluppvärmda backspeglar*
- Armstöd båda sidor förarstol*
- Automatisk luftkonditionering*
- Yttre solskydd*
- Draglåda "hajgap"*
- Armstöd i vinyl*

Vil och sovpaket Artic

- Två flaskhållare, fram o bak*
- Bakre övre förvaringsfack*
- Kontrollpanel i sovhytt lyx*
- Extra övre förvaringshylla*
- Parkeringsvärmare motor och hytt*
- Översäng 700 mm bredd, justerbar i höjdd*
- Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion*

Mediapaket med Dynafleet

- Extra infodisplay i färg*
- Ljudsignal AM/FM*
- Ljudsignal AM/FM*

Aktivt säkerhetspaket

- Kollisionsvarningssystem inkl. ACC + nödbromssystem*
- Uppmärksamhets hjälp*
- Filbytesassistans LCS*

Svenskt säkerhetspaket

Chassi layout

Batterisystem dubbelt
Framfjädrar 2-bladig parabel
Framaxeltryck 8.0 ton
Smörj fria framfjäderfästen
Krängningshämmare fram medium styv
Boggitryck 19 ton
Krängningshämmare bak
Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
Max. löphjulsaxeltryck 7500 kg
Standard boggietrycksfördelning
Utan VDS-funktioner
Standard bromsskivor
EBS medumpaket
Ramhöjd 300 mm
Ramprofil godstjocklek 8 mm
Innerline från växellådsbalk till bak boggie
Batterilåda i bakre överhäng
Gelbatterier 2x210 Ah
Underhållsfria batterier
Batteriindikator
Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
Bränsletank i aluminium 570 l, vänster monterad med fotsteg
Standard markfrigång under bränsletank
AdBlue tank höger sida
AdBlue tank volym 100 liter
Bränsletanklock, låsbart
Målade tankspännband
Bränslepåfyllningssystem med antispill
Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåt utblås
Stoppklossar, 2 st vikbara
Stoppklossar mont. bakom hytt
Sido-och bakre markeringsljus
Krok för snökedjor
1 dragsprint i front
2 st 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
Släpvagnsanslutning bromsar typ Bosch
Trailerbåge i stål

Släpvagnsbroms
Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga
Stänkskydd på framaxel, anti spray
Bakskärm, tredelad
Standardhöjd på bakskärmstopp
Stänkskydd bak med "anti spray"
Lufttankar i stål
Bakljus
Bromsljus blinkande utförande

Fälgar och däck

Utan däckrekommendationer
Stålfälgar
Framdäck 385/55R22.5
Goodyear, Ultra GripMax S
Drivdäck 315/70R22.5
Goodyear, Ultra GripMax D
Löpdäck 315/70R22.5
Goodyear, Ultra GripMax S HL
Verktygssats

Utrustning drivlina

Växlingsautomatik via spak
Förstärkt växellåda
Standard kraftuttagsfunktioner
Enkellamell 17 " (430mm)
Luftintag för motor, högt utförande
Luftrenare med ett primärfilter
Generator med 150 A kapacitet
Ljudkrav 80 dBa enligt EU-direktiv
Manuell pump för avluftning av bränslesystemet
Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
Elektriskt startelement för motor
Elektrisk motordoppvärmare 220 volt



Datum 2018-11-08
Offert Nr. RB2018000066
Version 3
Alternativ 1

Körmiljö

Utan möjlighet att styra ESP-funktioner
Automatisk regenerering i körning
Vänsterstyrd
Ratt standard
Övre rattjustering
Airbag
Digital färdskrivare 1 dagars
Hastighetsbegränsare enligt EU-direktiv
Grå/brun instrumentpanel
Kundanpassad maxhastighet 85km/h
ESP bas elektroniskt stabiliseringssystem
Körfältsassistans
Elektronisk startspärr (immobilizer)
Elektriska fönsterhissar
Invändigt solskydd förarsida
Solskyddsskärm i textil (manuell justering)
Två öppna förvaringsfack i mitten av instrumentbrädan
Två DIN fack
Brandsläckare 3 kg
Varningsväst
Förstaförbandsats
Svensk instruktionsbok
Dekaler på svenska
Svensk språkinställning
Tyska andra språk i infodisplayen
Skrivplatta
Assistansuppkoppling, via tal

Datum 2018-11-08
Offert Nr. RB2018000066
Version 3
Alternativ 1

Vilmiljö

Interiör i textil i matchande grå toner o vinyl på väggar
Förarstol komfort, luftfjädrad med värme
Säkerhetsbälte svart
Standard passagerarstol
Instegshandtag i stål
Gummimattor
Nedre säng 815 mm
Resår madrass med spiralfjädrar för över 100 kg
Bäddmadrass
Bäddnät
Två förvaringsfack under säng
33 liters kylbox med frysdel under säng
Förberedelse för kaffebruggare
Flexibla läslampor
Tacklucka i tonat glas elektrisk öppning
"Rakspegel" i radiohylla
Extra hyttisolering
Extra ljudisolering för XL-hytt

Hytt utvändigt

Maxhöjd 4.5 meter
Standard yttre utformning
Trafikvit 1107
Färgade glasrutor runt om
Härdat fönsterglas i dörrar
Fjärrmanövrerat centrallås
Stötfångare av plast
Stötfångarspoiler
Främre underkörningsskydd
Kylarskydd mot insekter
Manuell hyttipp
Mekanisk främre hyttfjädring
Mekanisk bakre hyttfjädring
Låsbar frontlucka
Utvändig främre närsiktsspegel R200
Takluftriktare
Breda sidoluftriktare på bakkant hytt
Strålkastare standard
Strålkastar rengörare
Fjärrljus vitt
Dimljus vitt
Kabelgenomföring i tak 2 st
Förberedd för fjärrljus i fronten
Förberedd för ljusskylt
Tryckluftshorn innanför grill
Stege på bakvägg hytt
Emblem monterade
Emissionsemlen
Montering av stötfångarspoiler

Datum 2018-11-08
Offert Nr. RB2018000066
Version 3
Alternativ 1

Påbyggnad

Utan stöd för fjärrstyrning
Medium L-profiler för Jost pneum.flyttbar
Vändskivehöjd 175 mm över profil
Fontaine 150SF gjuten flyttbar
Smörjning vändskiva
Kingpin 50 mm (2")
VSK-placering 400 mm bakom drivaxel
Gångbord
Vändskive/arbetsbelysning med vitt ljus
Elcentral för påbyggare / påbyggare modul
7-poligt eluttag för påbyggare
Elstyrenhet för LED ljus på släp
2 st extra flexibla strömställare.

Tjänster

Kommunikation via 3G
Topografi-information 5-års förbetalt abonnemang
Assistans uppkoppling till VAS 5- års fri uppkoppling.
"My Truck" app för I-phone/andorid telefon

Admin

Ej heltypsgodkänt
Privata återförsäljare

Mandatory hidden variants

CERTIFICATION LABELS ACC TO EC-DIRECTIVE

Kundanpassning

TOOLBOX - BEVOLA TOOLBOX 500X500X500 ON RIGHT
FRAME SIDE PARTNO 21724522 REF. 15A17825

Intern verkstad

Flytta vändskiva bakåt.
Montering av 2st 10" LED-ramper i grill.