

**2.10 MASKINENS ALLMÄNNA EGENSKAPER****2.10.1 VIKT (ARBETE)**

Basmaskinen utan hjälpanordningar:	42 150 kg
Motvikt	6 050 kg
Hejare (HHK-4/6A)	9 800 kg
<b>Totalvikt</b>	<b>58 000 kg</b>

**2.10.2 MEDELVÄRDE PÅ SKEPPNINGSVIKTEN**

Medelvikt: 58 000 kg

**2.10.3 SKEPPNINGSDIMENSIONER**

(Basmaskin utan hjälpanordningar)

Se bifogade illustrationer av maskinen

Minimilängd:	21 500 mm
Minimibredd	3 100 mm
Minimihöjd	3 350 mm

**2.10.4 TRANSPORT EGENSKAPER**

Resehastighet 1,5 km/t

**3. OLJE- OCH BRÄNSLEKAPACITETER**

	<b>TYP ELLER MODELL</b>	<b>KAPACITET</b>
MOTORN vevhus (inklusive filter) (för ytterligare detaljer se motorns bruks- och underhållshandbok)	Cummins C8.3-C	18,9 l
VÄNDNINGSDRIFT transmission	Lohmann	5,0 L
LARVFOTSDRIFT transmission	Lohmann	7,0 L
HYDRAULISKA SYSTEMET		600 L
BRÄNSLETANK		600 L